

Zugträgermaterial:	hochverstrecktes Polyamid
Empfohlene Auflegedehnung:	ca. 1,2 bis 3,0 %
Reibwert (Chromspaltleder auf Stahl):	0,35
Maximal zulässige Betriebstemperatur:	60 °C
Empfohlene Lagerung bei Normklima:	20 °C bei 50% Luftfeuchtigkeit
Geeignet für Transport unverpackter Lebensmittel:	Nein
Maximale Lieferbreite:	900 mm

Q-LL- und Q-LT-Riemen verfügen über hohe Kantenstabilität, sind schnittfest, unempfindlich gegen Stöße und nicht muldungsfähig

Die Riemen sind zusätzlich unempfindlich gegen Maschinenöle, Fett, Dieseltreibstoffe, Benzin, Benzol und gebräuchliche Lösungsmittel wie Äthylacetat, Aceton etc.

Typ	Riemenstärke [mm]	Mindesttrommel-durchmesser [mm]	K 1 [N/mm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Laufseitenbeschichtung	Deckseitenbeschichtung
Q - LL 4	3,2	50	2,3	4,1	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 6	4,6	70	4,5	4,5	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 9	4,8	90	7,3	4,9	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 12	5,2	130	9,4	5,3	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 16	5,6	180	12,0	5,9	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 18	5,8	200	13,3	6,2	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 24	6,4	260	17,0	6,7	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 27	6,7	280	18,2	7,3	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 32	7,2	360	22,5	8,2	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 36	7,4	400	24,9	8,8	Chromspaltleder	Chromspaltleder
Q - LL 48	8,8	500	33,0	9,5	Chromspaltleder	Chromspaltleder

Typ	Riemenstärke [mm]	Mindesttrommel-durchmesser [mm]	K 1 [N/mm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Laufseitenbeschichtung	Deckseitenbeschichtung
Q - LT 4	2,5	50	4,0	2,2	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 6	3,0	60	6,2	2,9	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 9	3,3	80	7,6	3,3	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 12	3,6	125	9,5	3,7	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 16	4,0	180	12,1	4,3	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 18	4,2	200	13,5	4,6	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 24	4,8	260	17,0	5,1	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 27	5,1	280	18,3	5,7	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 32	5,6	360	22,5	6,5	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 36	6,0	400	24,9	6,9	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe
Q - LT 48	7,3	500	33,0	7,9	Chromspaltleder	grünes Polyamidgewebe

Alle Mindesttrommeldurchmesser beziehen sich auf Riemen mit konisch ausgeschärfter Verbindung

Auf Anfrage ist die Aufbringung von Profilen auf der Deckseite (Polyamidgewebe) möglich